

**Printed
Wengue**

Detalles:

- ▶ Puerta con láminas impresas
- ▶ 32 a 35 mm de espesor
- ▶ Diseños texturados
- ▶ Disponible en 2.07 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.95 m.



Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
<p>Tableros de MDF (Medium Density Fiber) , comprimida con fibras de madera de alta densidad 700 kg/m3 impresa con diseño Wengué. Estructura perimetral de madera de pino, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de poliestireno expandido.</p>	<p>Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.</p>

Condiciones varían según país. 

Garantía

Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a la carta de garantía y a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.

No aplica Garantía:

- ▶ Ajustes sobre los cantos de la puerta.
- ▶ Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.
- ▶ Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.
- ▶ Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el área de instalación.
- ▶ Daños causados por manipulación.
- ▶ Daños causados en obra, por condiciones de la misma.

Características

Familia	Moldeadas	
Modelo	Printed Wengue	
	Tableros de MDF termoformados, con diseños impresos	
Orientación Veta:	Varía según color de puerta	
Ambientes	Interiores	
Medidas	Altura	2070 mm
	Ancho	600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 mm
	Espesor	32 - 35 mm *
Material del Tablero	Tableros de MDF termoformados	
Material de Largueros	Madera de pino	
Material de Travesaños	Madera de pino	
Opciones de Diseño	Lisa	
Color	Wengue	
Garantía	12 meses	

* Aplican tolerancias +/- 3mm

Actualización: 27-09-2021

Condiciones varían según país. 🇵🇪

Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.