



Adhesivo base cemento modificado con resinas látex en polvo, que incrementa la adhesividad de tal forma que usted pueda instalar pisos nuevos sobre los ya existentes sin necesidad de picarlos o removerlos, es ideal para remodelaciones por la comodidad y rapidez en la instalación mezclándolo únicamente con agua. Cumple y excede ANSI A 118.4

Superficies recomendadas

Piso y/o azulejo ya existentes. losetas de alta, media, baja y nula absorción de humedad. sobre cualquier superficie, paneles de cemento, tablaroca, etc., firmes de concreto, block (superficies cemento arena), Barroblock y ladrillo (superficies de barro cocido prensado y/o extruido), concreto celular (superficies porosas).

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, estar perfectamente NIVELADA Y LIMPIA, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. EN INSTALACIONES DE UN PISO SOBRE OTRO NO ES SUFICIENTE BARRER Y TRAPEAR, se recomienda usar un limpiador alcalino como CREST® Clean para dejar la superficie libre de polvo y grasas.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 2.0 a 2.3 litros de agua limpia.
- 2 Agregue un bulto de CREST Piso sobre Piso (20 Kg.) y deje reposar durante 5 minutos.
- 3 Revuelva lentamente hasta formar una mez

cla uniforme. Un tiempo prolongado de mezclado o con alta velocidad si emplea taladro mezclador, puede dar lugar a una inclusión excesiva de aire, lo que provocaría una disminución en resistencias.

- 4 Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
- 5 Mezcle de nuevo y el CREST Piso sobre Piso quedará listo para su uso. NO AGREGUE MAS AGUA a la mezcla, sólo vuelva a mezclar ocasionalmente durante la instalación.

Procedimiento de Aplicación

- 1 Revise siempre que la llana se encuentre en buenas condiciones y sea la adecuada para el tamaño de la loseta.
- 2 Utilizando la parte lisa de una llana dentada aplique una capa de CREST Piso sobre Piso con un espesor aproximado de 3 mm., cubriendo sólo la superficie que pueda trabajar en los próximos 70 minutos, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad relativa. Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

- 3 Sin inclinar demasiado la sección dentada de la llana (inclinación aproximada 60°), haga surcos en una sola dirección sobre el adhesivo recién aplicado, evitando hacer el rayado en forma de abanico.
- 4 Coloque y mueva las piezas en sentido perpendicular al rayado del adhesivo. Remueva periódicamente algunas piezas para verificar que la instalación tenga la adherencia adecuada al menos 85% de área de contacto para interiores y 95% de área de contacto en exteriores. Verifique que el nivelado de las piezas esté correcto.
- 5 Limpie los residuos del adhesivo con una esponja o trapo húmedo.
- 6 Una vez terminada la instalación, será necesario esperar cuando menos 48 horas para emboquillar. Si la temperatura es menor a 10° C, espere 72 horas.

Tiempo Abierto

CREST Piso sobre Piso tiene un tiempo abierto de 70 minutos. Las condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad relativa afectan el tiempo abierto, por lo que es necesario verificar que el CREST Piso sobre Piso se mantenga fresco al tacto.



Recomendaciones

- 1 Es muy importante que el piso o azulejo ya existente esté perfectamente libre de impurezas; se recomienda limpiar la instalación con CREST Clean (limpiador alcalino).
- 2 Revise que no suenen hueco cada una de las piezas del recubrimiento sobre el cual se efectuará la instalación usando un mazo de goma. Si suenan hueco, substituya por piezas iguales o similares y vuévalas a pegar.
- 3 No alterar el producto original tratando de fortificarlo, rebajarlo o que rinda más, ya que esto afecta su desempeño.
- 4 Formatos mayores a 40 X 40 se recomiendan aplicar a doble capa para lograr una transferencia del adhesivo del 100%.

Limitaciones

Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja o mármol verde, consultar a Crestel para una mejor asistencia

técnica. No lo emplee para instalaciones en albercas o áreas con un contacto prolongado al agua. Para este tipo de instalaciones utilice CREST Azulejo Veneciano®. Para instalaciones sobre yeso o tablaroca se recomienda aplicar un primer de ADICREST MP-PLUS y hacer la instalación con CREST BLANCO mezclado con ADICREST MP PLUS, en lugar de agua.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se

lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	2.5 m ² por saco de 10 kg
Disponible:	Blanco
Presentación:	Saco de 20 y 10 kg
Tiempo de almacenaje:	6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C
Proporción de la Mezcla:	De 2.0 a 2.3 litros de agua limpia por cada bulto de 10 kg
Tiempo Abierto:	≥ 60 min.
Resistencia a la compresión a 28 días:	210 kg/cm ²
Resistencia al corte:	En porcelanato (%Abs. de Agua ≤ 0.5): 51 kg./cm ²

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación del sustrato.

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST PISO sobre PISO®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA