

# BLOCK LISO 14



Elemento prefabricado de concreto y material calizo. Fabricado con un sistema de vibrocompactación. Su principal característica es que no tiene poma y posee baja absorción. Se utiliza en la construcción de muros y paredes con dimensiones normadas.

## NORMAS CON LAS QUE CUMPLE:

- COGUANOR NTG - 41054
- COGUANOR NTG - 41055h1
- COGUANOR NTG - 41055

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Clase	Resistencia kg/cm <sup>2</sup>	Medidas				Peso kg	Densidad kg / m <sup>3</sup>	Unidad / m <sup>2</sup>	% Absorción menor a	Tipo
		Largo cm	Ancho cm	Altura cm	Espesor de pared mm					
C	66	39 +/-3mm	14 +/-3mm	19 +/-3mm	26	11.95	<1680	12.5	≤20	Liviano
B	100	39 +/-3mm	14 +/-3mm	19 +/-3mm	26	11.95	≥1680	12.5	≤15	Pesado
A	133	39 +/-3mm	14 +/-3mm	19 +/-3mm	26	11.95	>2000	12.5	≤10	Estructural

# BLOCK LISO 14

## APLICACIONES

- **CLASE A:** uso estructural, para muro exterior e interior que soporta carga por debajo o sobre el nivel del suelo. Muro de contención, muros de cimentación, muros de división que soportan carga, para edificaciones con áreas mayores de 100m<sup>2</sup> de construcción de uno o dos niveles. Para edificaciones mayores a dos niveles se debe cumplir con los requisitos de diseño estructural AGIES NSE 7.4 Puede usarse con o sin recubrimiento.
- **CLASE B:** muro exterior e interior que soporta carga por debajo o sobre el nivel del suelo, , para edificaciones con áreas mayores de 100m<sup>2</sup> de construcción y distribución simétrica de uno o dos niveles, Puede usarse con o sin recubrimiento.
- **CLASE C:** muro exterior e interior que no soporta carga, o que la soportan en muro de edificación de un nivel, menores de 50m<sup>2</sup> de construcción con distribución simétrica. Para muros colindantes entre terrenos, se recomienda usar recubrimiento.

## BENEFICIOS

- El **Block Liso 14 La Roca** es fabricado con moldes alemanes de acero.
- Blocks simétricos que permiten ahorros significativos en la fase de acabados.
- Baja absorción de humedad, incluso mejor que la especificación de la norma.
- Altamente resistente, respaldado por las normas COGUANOR.

## PRECAUCIONES



Utilice equipo de trabajo adecuado; casco, mascarilla, anteojos, guantes y botas.

### SERVICIO AL CLIENTE

PBX: 2209-4141

[sac@laroca.com.gt](mailto:sac@laroca.com.gt)

[laroca.com.gt](http://laroca.com.gt)

