



**6 Tableros
con nudos**

Detalles:

- ▶ Puerta 100% madera sólida
- ▶ 35 mm de espesor
- ▶ Madera de Pino
- ▶ Disponible hasta 2.10 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 1 m.

Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
Puerta sólida de madera de pino con nudos, de familia "Elliotis"	Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la intemperie, y de esta forma evitar el desgaste prematuro del barniz. Se recomienda barnizar cada 18 meses como mínimo, para preservar y mantener el producto en optima condición.

Características		
Familia	Madera	
Modelo	6 Tableros con nudos	
	Madera de pino sólida con nudos	
Orientación Veta:	No aplica	
Ambientes	Interiores	
Medidas	Altura	2000 - 2100 mm
	Ancho	600 - 1000 mm
	Espesor	35 mm
Tolerancias:	Todas las medidas, +/- 2 mm	
Material del Tablero	Pino con nudos, de familia "Elliotis"	
Material de Largueros	Pino con nudos, de familia "Elliotis"	
Material de Travesaños	Pino con nudos, de familia "Elliotis"	
Opciones de Diseño	Colores según requerimiento	
Color	Natural de madera sin barnizar	
Garantía	12 meses	

* Aplican tolerancias +/- 3mm

Condiciones varían según país. 🇵🇪

6 Tableros con nudos

Garantía

Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a la carta de garantía y a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.

No aplica Garantía:

- ▶ Ajustes sobre los cantos de la puerta hasta 5mm sobre el bastidor de madera.
- ▶ Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.
- ▶ Al usar materiales de barniz que no sean base solvente, la puerta debe barnizarse al momento de la instalación.
- ▶ Daños causados por manipulación.
- ▶ Daños causados en obra, por condiciones de la misma.

Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.