

PORCELANA



Estuque entre piezas de azulejo o pisos ceramicos.

HOJA TECNICA

DESCRIPCION:

Porcelana "FIBREX" es un producto a base de cemento, minerales y aditivos, diseñado para el estucado entre piezas de azulejo o pisos cerámicos.

CARACTERISTICAS FISICAS:

Color	Blanco
Presentación	Bolsa 1 libra Bolsa 5 libras Bolsa 10 libras
Rendimiento	1 Mt. ² por libra aproximadamente.
Almacenamiento	En lugar seco y libre de humedad

PRESENTACION:

Porcelana se presenta en bolsa de 1, 5 y 10 libras.

RENDIMIENTO:

Su rendimiento es de aproximadamente 1 Mt.² por libra.

PREPARACION:

La superficie de aplicación deberá estar libre de polvo, grasa o cualquier otra sustancia que interfiera con la adherencia.

MEZCLADO:

Vaciar el contenido de la bolsa en un recipiente limpio, agregando agua hasta formar una pasta homogénea.

APLICACIÓN:

Utilizando una espátula de hule, llene las juntas hasta quedar compactado, eliminando los sobrantes con una esponja.

ALMACENAMIENTO:

Se debe almacenar en un lugar seco y libre de humedad.

PRECAUCIONES:

Este producto puede producir irritación en algunas personas, de ser así evite el contacto con la piel y ojos utilizando guantes y lentes. Si llegara a tener contacto, enjuague inmediatamente la parte afectada con abundante agua.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de atención al Consumidor al PBX: 2337-1306.



PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA POR GEMA, S.A.
20 CALLE 23-23 ZONA 10 Tel. (502) 23371306 - (502) 2368-1877
e-mail: fibrexguate@gmail.com