



ACERO GALVANIZADO

PUERTA GLADIADOR

CARACTERÍSTICAS

Familia	Acero
Modelo	Acero Gladiador (6 tableros)
	Lámina de acero galvanizado, perimetral de madera sólida.
Orientación Veta	No aplica
Ambientes	Exteriores protegidos (con voladizo) e interiores
Medidas	Altura 2,000-2,130 mm
	Ancho 800-900 mm
	Espesor 36 mm
Material del tablero	Lámina de acero
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	Gladiador
Color	Base primer blanco/opción a colores según requerimiento
Garantía	12 meses



*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.



DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none">— Puerta de láminas de acero.— 36 mm de espesor.— Estructura de madera.— Disponible hasta 2,130 mm de altura.— Disponible hasta 914 mm de ancho.— Mayores propiedades termoacústicas.— Mejora la rigidez de la placa.— Minimiza el riesgo de despegue de la placa.— Mantiene la alta calidad de la puerta.	<p>Puertas de láminas de acero galvanizado. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad. Relleno y chapero doble de espuma rígida de poliuretano en ambos lados.</p>	<p>Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la interperie, y esta forma evitar el desgaste prematuro de la puerta. Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.</p>

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
<h3>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style="list-style-type: none">— Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas de acero.— Para darle apropiadamente el acabado, es necesario aplicar pintura de laca automotriz en todas las caras y cantos de la puerta antes de su instalación.— Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras.— Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo. <h3>Recomendaciones de Almacenaje</h3> <ul style="list-style-type: none">— Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.— Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.— Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.— Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.— Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.— Almacenar en forma horizontal.— No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.— Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción.— Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.	<p>Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.</p> <h3>No Aplica Garantía</h3> <ul style="list-style-type: none">— Ajustes sobre los cantos de la puerta hasta 5 mm sobre el bastidor de madera.— Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.— Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.— Daños causados por manipulación.— Daños causados en obra por condiciones de la misma. <p>Esta puerta no esta diseñada para darle un acabado de color oscuro, se corre el riesgo de causar daños a su estructura interna debido a su exposición al sol.</p>